

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRZYSSAWKI ZE WSKAŹNIKIEM (SCVB8)

## 1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia dołączone do narzędzia. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa producenta

- Upewnij się, że powierzchnia podnoszonego materiału jest sucha i czysta.
- Sprawdź przyssawkę pod kątem uszkodzeń, stanu gumy oraz szczelności.
- NIGDY** nie używaj urządzenia do podtrzymywania osób.
- NIGDY** nie używaj urządzenia gdy na tłoku jest widoczna czerwona linia.
- NIGDY** nie mocuj lin ani łańcuchów bezpośrednio do uchwytu. Urządzenie służy wyłącznie do podnoszenia ręcznego.
- NIGDY** nie dotykaj płytki zwalniającej podczas podnoszenia.
- NIGDY** nie zakłócaj swobodnego ruchu tłoka podczas podnoszenia
- Używaj w zakresie temperatur od -12°C do 49°C
- Używaj poniżej wysokości 1524 metrów

Jeśli masz wątpliwości czy panujące warunki są bezpieczne czy niebezpieczne do używania urządzenia. **NIE** używaj go.

## 2 Zastosowanie

- Do przenoszenia dużych porcelanowych lub kamiennych płytek i szkła. Również do chropowatych powierzchni.

### 3.1 Działanie pompy ręcznej

- Wciśnij dokładnie tłok dłonią do pełnego kontaktu pierścieni uszczelniających.
- Używaj pompki dopóki tłok nie znajdzie się znacznie poza czerwoną linią wskaźnika\* lub wskazówka manometru nie znajdzie się na zielonym obszarze.
- Aby zwolnić chwyt, naciśnij płytkę zwalniającą w kierunku uchwytu aż ciśnienie zostanie uwolnione a następnie usuń przyssawkę z materiału.
- Maksymalny udźwieg 120kg

\*Czerwona linia wskaźnika lub wskazówka manometru w czerwonym obszarze podczas podnoszenia oznacza utratę podciśnienia i konieczność ponownego pompowania.

## 4. Czyszczenie i konserwacja

- Aby usunąć zanieczyszczenia z przyssawki, przetrzyj ją szmatką nasączoną wodą z mydłem. Trzymaj urządzenie w kierunku ziemi aby zapobiec przedostaniu się wody do środka.
- Jeśli pompa jest nieszczelna, wyjmij tłok i wytrzyj wewnątrz uchwytu miękką szmatką.
- Używaj smaru silikonowego do konserwacji przyssawki. **NIGDY** nie używaj smarów na bazie oleju.
- NIGDY** nie używaj rozpuszczalnika do czyszczenia przyssawki.
- NIGDY** nie kładź urządzenie przyssawką w dół na szorstkiej/zanieczyszczonej powierzchni.
- Przechowywać w walizce transportowej. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio umiejscowione.

## 5. Regularna kontrola

### Okresowo testuj pod kątem:

- Nadmiernych wycieków, utrudnionego działania pompy, dłuższego pompowania do pełnego zassania.
- Sprawdź chwyt i tłok pod kątem pęknięć.
- Sprawdź gumową podkładkę pod kątem: nadmiernego zabrudzenia, pyłów, oleju, przecięć, uszkodzeń/zużycia, chropowatości

## 6. Gwarancja

- Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne lub montażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przeciążeniami, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i normalnym zużyciem.
- Więcej szczegółów i informacji można znaleźć w ogólnych warunkach gwarancji na stronie [www.bihuitools.com](http://www.bihuitools.com)