

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRZYSSAWKI ZE WSKAŹNIKIEM (SCVG6)

1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia dołączone do narzędzia. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa producenta

- a) Upewnij się, że powierzchnia podnoszonego materiału jest sucha i czysta.
- b) Sprawdź przyssawkę pod kątem uszkodzeń, stanu gumy oraz szczelności.
- c) NIGDY nie używaj urządzenia do podtrzymywania osób.
- d) NIGDY nie używaj urządzenia gdy na tłoku jest widoczna czerwona linia.
- e) NIGDY nie mocuj lin ani łańcuchów bezpośrednio do uchwytu. Urządzenie służy wyłącznie do podnoszenia ręcznego.
- f) NIGDY nie dotykaj płytki zwalniającej podczas podnoszenia.
- g) NIGDY nie zakłócaj swobodnego ruchu tłoka podczas podnoszenia
- h) Używaj w zakresie temperatur od -12°C do 49°C
- i) Używaj poniżej wysokości 1524 metrów

Jeśli masz wątpliwości czy panujące warunki są bezpieczne czy niebezpieczne do używania urządzenia. NIE używaj go.

2 Zastosowanie

- a) Do przenoszenia dużych porcelanowych lub kamiennych płytek i szkła. Również do chropowatych powierzchni.

3.1 Działanie pompy ręcznej

- a) Wciśnij dokładnie tłok dłonią do pełnego kontaktu pierścieni uszczelniających.
- b) Używaj pompki dopóki tłok nie znajdzie się znacznie poza czerwoną linią wskaźnika* lub wskazówka manometru nie znajdzie się na zielonym obszarze.
- c) Aby zwolnić chwyt, naciśnij płytkę zwalniającą w kierunku uchwytu aż ciśnienie zostanie uwolnione a następnie usuń przyssawkę z materiału.
- d) Maksymalny udźwig 100kg

*Czerwona linia wskaźnika lub wskazówka manometru w czerwonym obszarze podczas podnoszenia oznacza utratę podciśnienia i konieczność ponownego pompowania.

4. Czyszczenie i konserwacja

- a) Aby usunąć zanieczyszczenia z przyssawki, przetrzyj ją szmatką nasączoną wodą z mydłem. Trzymaj urządzenie w kierunku ziemi aby zapobiec przedostaniu się wody do środka.
- b) Jeśli pompa jest nieszczelna, wyjmij tłok i wytrzyj wewnątrz uchwytu miękką szmatką.
- c) Używaj smaru silikonowego do konserwacji przyssawki. NIGDY nie używaj smarów na bazie oleju.
- d) NIGDY nie używaj rozpuszczalnika do czyszczenia przyssawki.
- e) NIGDY nie kładź urządzenie przyssawką w dół na szorstkiej/zanieczyszczonej powierzchni.
- f) Przechowywać w walizce transportowej. Upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio umiejscowione.

5. Regularna kontrola

Okresowo testuj pod kątem:

- a) Nadmiernych wycieków, utrudnionego działania pompy, dłuższego pompowania do pełnego zassania.
- b) Sprawdź chwyt i tłok pod kątem pęknięć.
- c) Sprawdź gumową podkładkę pod kątem: nadmiernego zabrudzenia, pyłów, oleju, przecięć, uszkodzeń/zużycia, chropowatości

6. Gwarancja

- Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne lub montażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przeciążeniami, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i normalnym zużyciem.
- Więcej szczegółów i informacji można znaleźć w ogólnych warunkach gwarancji na stronie www.bihuitools.com